


# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (TECHNICAL PANEL)	 <p data-bbox="434 1310 1095 1375">(Φωτογραφίες τυπικού πίνακα ελέγχου χειρουργείων πριν την επένδυση με Corian)</p>	SAMARAS S.A.	<p data-bbox="1395 328 1888 1331">Πίνακας χειρισμού χειρουργείου διαστάσεων 2,35x1.50x0.10 εντοιχισμένος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο αστάλι και επενδεδυμένος με το ειδικό αντιβακτηριδιακό υλικό Duront Corian (AB). Περιλαμβάνονται αναλογικό ρολόι, ψηφιακό χρονόμετρο, διαφανοσκόπιο τριών θέσεων, ενδοεπικοινωνία, ισοδυναμικές γειώσεις, λήψεις ιατρικών αερίων, ρευματοδότες ρεύματος και DATA, επιτηρητές μόνωσης γραμμής, πίνακα κλινικών συναγερμών ιατρικών αερίων και χειρισμός και παρακολούθηση H/M υποδομών αίθουσας (φωτισμός, κλιματισμός μέσω διακοπών και ενδείξεων θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου). Επίσης περιλαμβάνει υποδομή για monitor 42", χειρισμό χειρουργικών προβολέων, φόρτιση μπαταρίας, χειρισμό καμερών και υποδομή για ψηφιακή λειτουργία αίθουσας. Πρόσβαση στο εσωτερικό του πάνελ από το εμπρόσθιο μέρος (εντός της χειρουργικής αίθουσας).</p>	22

Α/Α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<b>Α' ΠΡΟΤΑΣΗ</b>					
8.1	ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (SCRUB-UP)	 <p>(Φωτογραφία τυπικού νιπτήρα χειρουργείων δύο θέσεων με Corian)</p>  <p>GROHE (ΚΩΔ. 36333)</p>  <p>OPHARDT TLS26A/25</p>	TEAM AXHION AEBE (LEADING PRODUCTS)	<p>Επίτοιχος Νιπτήρας πλύσης Χειρουργείου (Scrub-Up units) δύο θέσεων κατασκευής TEAM AXHION - Leading Products και διαστάσεων 1600 x 650 x 900mm και βάθους 500mm.</p> <p>Από υλικό Corian (ΑΒ) της εταιρείας Duront μη πορώδες, χωρίς αρμούς, με ομοιογενή σύσταση, ανθεκτικό στα καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά. Ο σκελετός και η βάση κάτω από τη λεκάνη πλύσης είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτει λεκάνη με κοίλες γωνίες αμβλείες, με κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση αποχέτευση και υποδοχές ανατομικά διαμορφωμένες για την πλύση των χεριών. Η πλευρά που βλέπει προς τον γιατρό είναι υπερυψωμένη δημιουργώντας μια προστατευτική ποδιά. Συνοδεύεται από δύο μπαταρίες ανάμιξης διανομής ζεστού/κρύου νερού της GROHE (ΚΩΔ. 36333), οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω μηχανισμού φωτοκύτταρου, δύο διανομείς σαπουνιού 1000ml και δύο διανομείς απολυμαντικού από αλουμίνιο κατάλληλους για χειρισμό μέσω αγκώνα. (OPHARDT τύπος TLS26A/25)</p>	14

Α/Α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<b>Α' ΠΡΟΤΑΣΗ</b>					
8.2	ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 3 ΘΕΣΕΩΝ (SCRUB-UP)	 <p>(Φωτογραφία τυπικού νιπτήρα χειρουργείων δύο θέσεων με Corian)</p>  <p>GROHE (ΚΩΔ. 36333)</p>  <p>OPHARDT TLS26A/25</p>	TEAM AXHION AEBE (LEADING PRODUCTS)	<p>Επίτοιχος Νιπτήρας πλύσης Χειρουργείου (Scrub-Up units) τριών θέσεων κατασκευής TEAM AXHION - Leading Products και διαστάσεων 2300 x 650 x 900mm και βάθους 500mm.</p> <p>Από υλικό Corian (AB) της εταιρείας Dupont μη πορώδες, χωρίς αρμούς, με ομοιογενή σύσταση, ανθεκτικό στα καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά. Ο σκελετός και η βάση κάτω από τη λεκάνη πλύσης είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτει λεκάνη με κοίλες γωνίες αμβλείες, με κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση αποχέτευση και υποδοχές ανατομικά διαμορφωμένες για την πλύση των χεριών Η πλευρά που βλέπει προς τον γιατρό είναι υπερυψωμένη δημιουργώντας μια προστατευτική ποδιά. Συνοδεύεται από τρεις μπαταρίες ανάμιξης διανομής ζεστού/κρύου νερού της GROHE (ΚΩΔ. 36333), οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω μηχανισμού φωτοκύτταρου, τρεις διανομείς σαπουνιού 1000ml και τρεις διανομείς απολυμαντικού από αλουμίνιο κατάλληλους για χειρισμό μέσω αγκώνα. (OPHARDT τύπος TLS26A/25)</p>	12

Α/Α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<b>Β' ΠΡΟΤΑΣΗ</b>					
8.1	ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (SCRUB-UP)	 <p>(Φωτογραφία τυπικού νιπτήρα χειρουργείων τριών θέσεων από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L)</p>  <p>DELABIE (ΚΩΔ. 379MCH)</p>  <p>OPHARDT TLS26A/25</p>	XENEX STEEL	<p>Επίτοιχος Νιπτήρας πλύσης Χειρουργείου (Scrub-Up units) δύο θέσεων κατασκευής του Οίκου ΞΕΝΕΞ ΣΤΗΛ ΑΕ και διαστάσεων 1600 x 540 x 900mm και βάθους λεκάνης 300mm. Είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 σατινέ με πάχος λεκάνης 1,5mm και πάχος ποδιάς 1mm, ανθεκτικό στα καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά.</p> <p>Διαθέτει λεκάνη με κοίλες γωνίες αμβλείες, με κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση αποχέτευση. Συνοδεύεται από δύο μπαταρίες ανάμιξης διανομής ζεστού/κρύου νερού της DELABIE, (τύπος 379MCH μήκους 190mm), οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω μηχανισμού φωτοκύτταρου, δύο διανομείς σαπουνιού 1000ml και δύο διανομείς απολυμαντικού από αλουμίνιο κατάλληλους για χειρισμό μέσω αγκώνα. (OPHARDT τύπος TLS26A/25)</p>	14

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	<b>Β' ΠΡΟΤΑΣΗ</b>				
8.2	ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 3 ΘΕΣΕΩΝ (SCRUB-UP)	 <p>(Φωτογραφία τυπικού νιπτήρα χειρουργείων τριών θέσεων από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L)</p>  <p>DELABIE (ΚΩΔ. 379MCH)</p>  <p>OPHARDT TLS26A/25</p>	XENEX STEEL	<p>Επίτοιχος Νιπτήρας πλύσης Χειρουργείου (Scrub-Up units) τριών θέσεων κατασκευής του Οίκου ΞΕΝΕΞ ΣΤΗΛ ΑΕ και διαστάσεων 2300 x 540 x 900mm και βάθους λεκάνης 300mm. Είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 σατινέ με πάχος λεκάνης 1,5mm και πάχος ποδιάς 1mm, ανθεκτικό στα καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά.</p> <p>Διαθέτει λεκάνη με κοίλες γωνίες αμβλείες, με κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση αποχέτευση. Συνοδεύεται από τρεις μπαταρίες ανάμιξης διανομής ζεστού/κρύου νερού της DELABIE, (τύπος 379MCH μήκους 190mm), οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω μηχανισμού φωτοκύτταρου, τρεις διανομείς σαπουνιού 1000ml και τρεις διανομείς απολυμαντικού από αλουμίνιο κατάλληλους για χειρισμό μέσω αγκώνα. (OPHARDT τύπος TLS26A/25)</p>	12