

1. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ

CPV : 39518000-6

ΑΘΗΝΑ 2018

A/A 1-7

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΕΤΟΝ

ΚΡΕΤΟΝ 70% ΒΑΜΒΑΚΙ – 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ

ΒΑΡΟΣ 200 ΓΡΑΜ/ΤΕΤ. ΜΕΤΡΟ

ΦΑΡΔΟΣ 2,80

ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ : 150 ΣΤΗΜΟΝΙ

: 8 ΥΦΑΔΙ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ : 76 ΣΤΗΜΟΝΙ

: 12 ΥΦΑΔΙ

A/A 2-5

ΣΑΚΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΚΡΟΣ 1,20 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΤΟ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΡΔΟΣ. ΝΑ ΔΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΚΟΡΔΟΝΙΑ.

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΜΠΟΤΟ.

A/A 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΝΑΪΛΟΝ

Εξωτερικό κάλυμμα από ειδικό ύφασμα πολυεστέρα με επικάλυψη Πολυουρεθάνης .

Ύφασμα μεγάλης ελαστικότητας και αντοχής [σύμφωνα με το ISO 3934].

- Αντοχή στο εφελκυσμό [σύμφωνα με το ISO 13934]
- Ανθεκτικό στο σχίσιμο [σύμφωνα με το ISO 4674]
- Αδιάβροχο
- Αεροδιαπερατό
- Αντιβακτηριακό
- Αντιμυκητιακό
- Αντιστατικό
- Άοσμο
- Δε συγκρατεί σκόνη και ακάρια
- Βραδύκαυστο [σύμφωνα με BS 6807 crib 5, 7175 crib 5]
- Πλενόμενα έως 95⁰ C
- Κατάλληλο για υγειονομική χρήση
- Φέρει πιστοποίηση CE.

Κατά τη κατασκευή της εξωτερικής θήκης θα ακολουθούν τα εξής

Πρότυπα

- 1. Να μην υπάρχουν καθόλου ραφές στις άκρες-ακμές περιφερειακά αλλά και στις δύο επιφάνειες κατακλύσεων του στρώματος .Οι ραφές θα υπάρχουν μόνο στις κάθετες πλευρές για να αποφευχθεί η εισροή υγρών στο εσωτερικό του στρώματος και είναι ακατάλληλο για απολύμανση.**
- 2. Η Θήκη να φέρει φερμουάρ περιφερειακά για την εύκολη απομάκρυνση της έτσι ώστε να επιτευχθεί ο καθαρισμός και η απολύμανση της θήκης και του στρώματος.**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

A/A 4

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΣ 1 ΜΕΤΡΟ , ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ, ΠΙΣΩ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ
ΦΑΚΑΡΟΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ.

A/A 6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΟΥΑΛ

ΒΟΥΑΛ 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ
ΒΑΡΟΣ 200 ΓΡΑΜ/ΤΕΤ. ΜΕΤΡΟ
ΦΑΡΔΟΣ: 3,00
76 DEN ΣΤΗΜΟΝΙ
76 DEN ΥΦΑΔΙ