



\* Το σκαρίφημα είναι ενδεικτικό

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ :

##### ΕΔΡΑ & ΠΛΑΤΗ:

- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (ή και ΕΝΙΑΙΕΣ)
- ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΑ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 45mmX45mmX1,5mm
- ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 18mm κατηγορίας E1

##### ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ :

- ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ & ΑΦΡΟΛΕΞ

##### ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ :

- ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

##### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ :

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

##### ΠΟΔΑΡΙΚΑ :

- ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ
- ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

##### ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟ :

ΤΟ 3ΘΕΣΙΟ ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ & ΕΝΑ 2ΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : σύμφωνα με το σχέδιο  
ΒΑΡΟΣ : 45 kg ΠΕΡΙΠΛΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ 2 ΘΕΣΙΟ)

##### ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

\* Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, θα καταρθεθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις & διαφημιστικό φυλλάδιο προς αξιολόγηση.

ΓΙΑ ΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ

ΤΕΧΝ.-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, Δ.Ε.Α.

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.