

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ**ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ****ΣΧ.4**

ΣΗΜ. το σκαριφήματα είναι ενδεικτικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό. Στερεώνονται «κουμπωτά» πάνω στο σκελετό. Ο σκελετός θα είναι επενδεδυμένος με δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

- Επιχρωμιωμένος σκελετός από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου περίπου 15-20 mm και πάχους περίπου 1,5-1,8 mm κατάλληλα κουρμπταρισμένο και συγκολλημένο. Για λόγους στιβαρότητας τα πόδια θα σχηματίζουν κλειστό σχήμα.

- 4 αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό.

- Τα καθίσματα θα είναι στιβαζόμενα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό πλάτος: 485 - 505 mm,

Βάθος: 510 - 540 mm,

Συνολικό ύψος: 750 - 800 mm

Ύψος έδρας : 430 - 450mm

Βάρος (1 κάθισμα) ≤ 4,5 kg

Η γωνία έδρα/πλάτη θα είναι κατάλληλη για πολύωρο κάθισμα.

* Το κάθισμα θα διαθέτει πιστοποιήσεις οι οποίες θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά.

** Εγγύηση τουλάχιστον τρία (3) χρόνια (για μηχανισμούς, σκελετό, ταπετσαρία), με τεχνική υποστήριξη στον χώρο εργασίας.

*** Διαφημιστικό φυλλάδιο των καθισμάτων, θα προσκομισθεί για έγκριση στο Γραφείο Προμηθειών πριν την κατακύρωση σε Προμηθευτή.

ΓΙΑ ΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, D.E.A.

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ