

ΑΠΟ : MEDIWAY ΕΠΕ

ΑΘΗΝΑ 30.04.2020

ΠΡΟΣ : 1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: Προς απάντηση του από 17.03.2020 έγγραφου σας περί **δημοσίας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υλικών αποκατάστασης τραύματος**

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

Προς απάντηση του αιτήματός σας περί Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών Αποκατάστασης Τραύματος, σας παραθέτουμε τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές προς συμπλήρωση.

Με εκτίμηση,

MEDIWAY Ε.Π.Ε.
ΜΕΝΤΙΓΟΥΪ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 138 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. 172 36
ΑΦΜ: 800514603 - Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΗΛ.: 210.9706183 - FAX: 210.9704611

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών γενικής χρήσεως			
A1α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως- 180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
A1β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm,(large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίματων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
A1γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.	ΝΑΙ		
A1δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίματων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		
A1ε	Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησής του, να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται μπαταρίες 2ΑΑ,να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30	ΝΑΙ		



A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVRV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B	Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών ειδικής χρήσεως βάση ενδείξεων:			
B1	Κατακλίσεις ιεροκοκκυγικής χώρας και ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού σε κατακαλυμμένους ασθενείς με μικρό μικροβιακό φορτίο που χρήζουν ενσταλάξεων εμποτισμού διαλύματος στην κοίτη του τραύματος			
B1α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kgf. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως -200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως -200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως-180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B1β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm,(large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδεδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίματων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B1γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδεδετικό, σφικκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.	ΝΑΙ		
B1δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίματων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(ΥΑC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B2	Ελλείμματα δέρματος κορμού 2^{ου} -3^{ου} βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, σε επιμήκεις χειρουργικές τομές σε καταλυμμένους ασθενείς			
B2α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kgf. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως- 180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B2β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίματων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B2γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.	ΝΑΙ		
B2δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίματων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVRV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B3	Ελλείματα δέρματος κορμού 2^{ου} -3^{ου} βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ) σε κατακαλυμμένους ασθενείς			
B3α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kg. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως-180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B3β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B3γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.	ΝΑΙ		
B3δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίμάτων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVRV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B4	Ελλείματα δέρματος κορμού 2^{ου} -3^{ου} βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ) σε παριπατιτικούς ασθενείς			
B4α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως-180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B4β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B4γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.	ΝΑΙ		
B4δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίμάτων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVRV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B5	Κατακλίσεις και ελλείμματα δέρματος άκρας χείρας άκρου πόδα 2^{ου} -3^{ου} βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με κατακαλυμμένους ασθενείς			
B5α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως- 180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B5β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B5γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.	ΝΑΙ		
B5δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίμάτων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B6	Σε μοσχεύματα μερικού πάχους για βελτίωση πρόσληψης αυτών σε κατακαλυμμένους ασθενείς πιθανόν και με μεταβολικά νοσήματα			
B6α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kg. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως- 180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B6β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδεδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίματων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B6γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδεδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος	ΝΑΙ		
B6δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίματων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		
B6ε	Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησής του, να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται μπαταρίες 2AA, να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B7	Σε ασθενείς με εντεροδερματικά συρίγγια για την θεραπεία τους			
B7α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kg. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως- 180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της σθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B7β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B7γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος	ΝΑΙ		
B7δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίμάτων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		
B7ε	Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησής του, να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται μπαταρίες 2AA, να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVRPV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B8	Σε ασθενείς με ανοιχτή κοιλιά			
B8α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kg. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως -200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως -200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως- 180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B8β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίματων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B8γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφικτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος	ΝΑΙ		
B8δ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφικτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.	ΝΑΙ		
B8δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίματων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		
B8ε	Σετ προστασίας κοιλιάς, αρνητικής πίεσης, αποτελούμενο από 1 μεμβράνη προστασίας οργάνων τενόντων μυών κλπ, 2 οβάλ σπόγγους πολουρεθάνης, χωρισμένοι σε 3 μέρη με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών, 6 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού με αυτοκόλλητο εύκαμπτο καθετήρα παροχέτευσης από σιλικόνη με άκρο softport.	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B9	Για περιπατιτικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος άνω των 50mm x 50mm			
B9α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kg. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως- 180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B9β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδεδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίματων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B9γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδεδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος	ΝΑΙ		
B9δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίματων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		
B9ε	Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του, να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται μπαταρίες 2AA, να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30	ΝΑΙ		

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVRV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B10	Για περιπατητικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος κάτω των 50mm x 50mm			
B10α	Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και βάρους 1.1kg. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως-180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα			
B10β	Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκρίματων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.	ΝΑΙ		
B10γ	Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας, φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος	ΝΑΙ		
B10δ	Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκρίματων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων	ΝΑΙ		
B10ε	Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του, να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται μπαταρίες 2ΑΑ, να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30	ΝΑΙ		