

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CEN EN 133693000-4
 Σε απάντηση της υπ' αρ. πρωτ. 13/01/210/37182/5-11-2019 απόφασης, σας επισυνάπτουμε την τροποποιημένη μετά την πρώτη διαβούλευση κατάρτιση
 τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη του επισυναπτόμενου πίνακα.

Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας η κατηγοριοποίηση πρέπει να γίνει:

- 1) ανά ιατρική ένδειξη χρήσης και στην ολότητα τους σαν σύστημα ώστε να μην υπάρχουν ασυμβατότητες, όπως έχουν παρατηρηθεί σε διαγωνισμούς τέτοιων συστημάτων σε άλλα νοσοκομεία στο παρελθόν.
- 2) Βασική προϋπόθεση η ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, η εφαρμογή του vac από νοσηλεύτη της εταιρείας και η ύπαρξη υπαλλήλου της εταιρείας διαθέσιμου 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα on call για την τεχνική υποστήριξη του συνοδού εξοπλισμού σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες. Η μη τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης θα εκλαμβάνεται ως μη τήρηση της συμβατικής υποχρέωσης .

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CEN EN 133693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών γενικής χρήσεως:			
A1α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
A1β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
A1γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		
A1δ	Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Εναλλακτική επιλογή σπόγγου με άργυρο για τραύματα με χαμηλό μικροβιακό φορτίο.	NAI		
B	Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών ειδικής χρήσεως βάση ενδείξεων:			
B1	Κατακλίσεις εροκοκκινικής χώρας και ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού σε κατακαλυμμένους ασθενείς με μικρό μικροβιακό φορτίο που χρήζουν ενσταλάξεων εμποτισμού διαλύματος στην κοίτη του τραύματος			
B1α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 8 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με δυνατότητα ενστάλαξης – εμποτισμού – αναρρόφησης VAC αντισηπτικών ουσιών ή αντιβιοτικών ή φυσιολογικού ορού ή υπέρτονου διαλύματος ή συνδυασμού τους στη κοίτη του τραύματος με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή χρήση κύκλων ενστάλαξης αναρρόφησης, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B1β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο άνθρακα διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml. Συμπληρωματικά δοχείο χορήγησης διαλύματος, η χορήγηση αυτού του διαλύματος ελέγχεται από ειδική κασέτα	NAI		
B1γ	Ειδική κασέτα χορήγησης αντισηπτικού διαλύματος. Η συσταση του διαλύματος	NAI		
B1δ	Σωλήνας αποστειρωμένος πέντε αυλών συμβατός, με αεροστεγή συνδετικά, με δύο μικροαισθητήρες, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία και συνδετικού τύπου Ύψιλον	NAI		
B1ε	Σετ σπόγγου με 2 αυτοκόλλητους σωλήνες αναρρόφησης του εξιδρώματος-ενστάλαξης-πλύσης και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Διαστάσεις οβάλ ή τετράγωνο: μικρό 10x8x3 περίπου, , ενδιάμεσο 13x19x3 περίπου, μεγάλο 26x16x3 περίπου. Εναλλακτικά σύστημα τριών σπόγγων ένας εν τω βάθη τοποθέτησης με σπές 1cm σε όλη την επιφάνεια και δύο κανονικοί όλοι διαστάσεων 18x13x0,8 ως 1,5 cm. Σε περίπτωση αποκαλυμμένου οστού θα χρησιμοποιηθεί σετ σπόγγου πολυβινυλικής αλκόολης.	NAI		
B2	Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, σε επιμήκεις χειρουργικές τομές σε κατακαλυμμένους ασθενείς			
B2α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B2β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
B2γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		

B2δ	Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης δύο διαστάσεων μεσαίο και ενδιάμεσο και εξαιρετικά μεγάλου μήκους με πλάτος 7-9 cm περίπου με πολύ μικρούς πόρους για να μην ερεθίζει το υγιές δέρμα εκατέρωθεν της τομής με ενσωματωμένο αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και ενσωματωμένη αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών με ιόντα αργύρου στην επιφάνεια επαφής και πολυεστέρα. Διαστάσεις μήκους παραλληλογράμμου: μεσαίο 11cm περίπου, ενδιάμεσο 19cm περίπου, εξαιρετικά μεγάλο 90cm περίπου	NAI		
B3	Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ) σε κατακαλυμμένους ασθενείς			
B3α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκταση 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B3β	Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων 1000 ml με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής	NAI		
B3γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		
B3δ	Σέτ σπόγγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμπιοτισμένο με άργυρο (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης), υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις σπόγγου μικρό 10x8x3 cm, ενδιάμεσο μικρού μεσαίου 10x15x3 cm, μεσαίο 13x18x3 cm, μεγάλο 15x25x3 cm, πολύ μεγάλο 2 τεμ χ 30x25x3 cm	NAI		
B4	B4) Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ) σε περπατητικούς ασθενείς			
B4α	Αντλία: συνεχή, μεταβαλλόμενη και διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης βάρος αντλίας 1,2kg - προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ -20mmHg έως -200mmHg τα διαστήματα εφαρμογής χαμηλής και υψηλής πίεσης προσαρμόζονται ξεχωριστά σε διάστημα 2-10 min - δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών - ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού - αθόρυβη λειτουργία - ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού - δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών) - οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B4β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml και 750ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
B4γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		
B4δ	B4δ) Σέτ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου μικρό 10x8x3 cm, ενδιάμεσο μικρού μεσαίου 10x15x3 cm, μεσαίο 13x18x3 cm, μεγάλο 15x25x3 cm, πολύ μεγάλο 2 τεμ χ 30x25x3 cm	NAI		
B5	Κατακλίσεις και ελλείμματα δέρματος άκρας χείρας- άκρου πόδα 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα σε κατακαλυμμένους ασθενείς			
B5α	Αντλία: Φορητή (για περπατητικούς ασθενής) επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου με πιέσεις από -25 ως 200mmHg, με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια αφής με πιέσεις 55 ως 225mmHg και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην μηδενίζει η πίεση, με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς, ημερομηνία και ώρα και με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B5β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml.	NAI		
B5γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.	NAI		
B5δ	Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος, μεμβράνη χωρίς κόλλα φιλική υποαλλεργική για το δέρμα, διάφανη δίκην σακούλας που να μπορεί να περικλείει σαν κάλτσα όλο το άκρο και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών με διαστάσεις: μικρό :50cm x 30cm x 70 cm, μεσαίο 65cm x 40cm x85cm, μεγάλο: 80cm x 50cm x95cm . Να συνδυάζεται με σπόγγο της ίδιας εταιρείας με διαστάσεις : small 100x150x10, medium 100x150x30, large 150x250x30,XL 300x250x30, XXL 250x380x15. Με σπόγγο διπλού αυλού: Small 10x7,5x3,2cm, Medium 26x15x3, Large 18x12,5x3cm	NAI		
B6	Σε μοσχέυματα μερικού πάχους για βελτίωση πρόσληψης αυτών σε κατακαλυμμένους ασθενείς πιθανόν και με μεταβολικά νοσήματα			

B6α	Αντλία: Φορητή (για περιπατητικούς ασθενείς) επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου με πιέσεις από -25 ως 200mmHg με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια αφής με πιέσεις-55 ως 225mmHg 2 κιλά περίπου και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην μηδενίζει η πίεση, με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς, με ημερομηνία και ώρα και ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	NAI		
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:				
B6β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml.	NAI		
B6γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.	NAI		
B6δ	Σετ σπόγγου λευκό με λείους πολύ μικρούς πόρους για θεραπεία επί δερματικών μοσχευμάτων μερικού πάχους με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού. Διαστάσεις : μικρό 10x8x1, μεσαίο 11x14x1, μεγάλο 26x29x1.	NAI		
B7 Σε ασθενείς με εντεροδερματικά συρίγγια για την θεραπεία τους				
B7α	Αντλία: Φορητή (για περιπατητικούς ασθενείς) επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου με πιέσεις από -25 ως 200mmHg, με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια αφής με πιέσεις-55 ως 225mmHg και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην μηδενίζει η πίεση, με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς, ημερομηνία και ώρα και με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	NAI		
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:				
B7β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml.	NAI		
B7γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.	NAI		
B7δ	Αποστειρωμένο αντίπτορα συρίγγιου σιλικόνης με διαστάσεις: Α)3/30 30mm x 15mm Β)3/45 30mm x45 mm Γ)6/15 60mm x 15mm Β)Σετ σπόγγου με διαστάσεις 250x300x30mm και αυτοκόλλητες μεμβράνες διάφανες για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος, Αυτοκόλλητα επιθέματα αεροδιαπερατά, πλέγμα σιλικόνης 200x300mm.	NAI		
B8 Σε ασθενείς κατακεκλιμένους με μεγάλα ελλείμματα υψηλού εξιδρώματος που χρήζουν υψηλές πιέσεις				
B8α	Αντλία: Επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 έως 24 ωρών ως 6 κιλά με ρυθμιζόμενη πίεση ως 230mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή εναλλασσόμενη και δυνατότητα ελεγχου της πίεσης του τραύματος στον πυθμένα του, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Φίλτρο εισροής εξιδρώματος επί της αντλίας. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:				
B8β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 400ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
B8γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		
B8δ	Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του και όχι μόνο στην επιφάνεια επαφής, αποστειρωμένο. Ο σπόγγος έχει ειδική δομή με 3-D λειασμένους πόρους που αποτρέπουν την ανάπτυξη του νεοσηματιθέντος ιστού εντός της δομής του. Δεν προσκολλάται στον πυθμένα του έλκους κι έτσι επιτυγχάνεται ευκολότερη αφαίρεση κατά τη διάρκεια των αλλαγών του, χωρίς πόνο και χωρίς να τραυματίζεται ο κοκκώδης ιστός. Small 10-7,5-3,3cm, Medium 18-12,5-3.3cm, Large 26-15-3,3cm.	NAI		
B9 Σε ασθενείς με ανοιχτή κοιλιά				
B9α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 8 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:				
B9β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
B9γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		

B9δ	Μεμβράνη προστασίας σπλάχνων διάτρητη με ενσωματωμένο σπόγγο πολυουρεθάνης σε σχήμα βακτινου αστεριού με δυνατότητα προσαρμογής στο μέγεθος της κοιλιάς. 2 σπόγγους σχήματος οβάλ δακτυλίων πολυουρεθάνης, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών, 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού, με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος 4 αυτών, 2 μικροαισθητήρων	NAI		
B10	Σε ασθενείς με ανοιχτή κοιλιά που χρήζουν λόγω μεγάλου ελλείμματος και υψηλού εξιδρώματος μεγάλες υποπίεσεις.			
B10α	Αντλία: Επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 έως 24 ωρών ως 6 κιλά με ρυθμιζόμενη πίεση ως 230mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή εναλλασσόμενη και δυνατότητα ελεγχου της πίεσης του τραύματος στον πυθμένα του, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Φίλτρο εισροής εξιδρώματος επί της αντλίας. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B10β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 400ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
B10γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		
B10δ	Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης κοιλιάς . Το σετ να περιέχει δύο (2) σπόγγους αποστειρωμένους με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση , (1) μία ημιτερατή μεμβράνη με αφρώδη τμήματα , σε ακτινωτό σχεδιασμό για προστασία των σπλάχνων από την άμεση τάση κατά την απορρόφηση.	NAI		
B11	Για περιπατητικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος άνω των 50mm x 50mm			
B11α	Αντλία: Ελαφριά φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών με πιέσεις από -25 ως -120mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με σύστημα ανάρτησης στον ασθενή με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B11β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml.	NAI		
B11γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.	NAI		
B11δ	Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών S-M-L-XL	NAI		
B12	Για περιπατητικούς ασθενείς με έλλειμμα ιστών δέρματος άνω των 50mm x 50mm με μεγάλα ελλείμματα υψηλού εξιδρώματος που χρήζουν υψηλές πιέσεις			
B12α	Αντλία: Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 έως 24 ωρών με ρυθμιζόμενη πίεση ως 230mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή εναλλασσόμενη και δυνατότητα ελεγχου της πίεσης του τραύματος στον πυθμένα του, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με σύστημα ανάρτησης στον ασθενή και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Φίλτρο εισροής εξιδρώματος επί της αντλίας. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B12β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 400ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
B12γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		
B12δ	Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς καταμεμημένο στη δομή του και όχι μόνο στην επιφάνεια επαφής, αποστειρωμένο. Ο σπόγγος έχει ειδική δομή με 3-D λειασμένους πόρους που αποτρέπουν την ανάπτυξη του νεοσχηματιθέντος ιστού εντός της δομής του. Δεν προσκολλάται στον πυθμένα του έλκους κι έτσι επιτυγχάνεται ευκολότερη αφαίρεση κατά τη διάρκεια των αλλαγών του, χωρίς πόνο και χωρίς να τραυματίζεται ο κοκκώδης ιστός. Small 10-7,5-3,3cm, Medium 18-12,5-3.3cm, Large 26-15-3,3cm.	NAI		
B13	Για περιπατητικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος κάτω των 50mm x 50mm			
B13α	Αντλία: Ελαφριά ως 80 gr φορητή χειροκίνητη με ελατήριο με σταθερή πίεση ως -120mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με σύστημα ανάρτησης στον ασθενούς με λειτουργία συνεχή, με οπτικό συναγερμό διαφυγής και πλήρωσης δοχείου. Εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν και είναι μίας χρήσεως ανά τοποθέτηση ανά ασθενή.	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE, LOT αποστειρωμένα:			
B13β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 50ml ως 80ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
B13γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός 80 cm, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		

